

60W 4Ω 8Ω

AKB-60

Bestell-Nr.: 0320740

PRODUKTINFORMATIONEN

Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω

- Aktiv-Baustein zur Aktivierung von Passiv-Lautsprechern
- Line-Eingang über XLR oder Cinch
- Master-Ausgang regelbar
- Sehr gut geeignet als Messverstärker von Akustikmesssystemen
- Lüfterloses Konzept mit großem Kühlkörper

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,

wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

AKB-60	
Ausgangsleistung, gesamt	60 W
Nennleistung	45 W
Leistung an 4 Ω	45 W
Leistung an 8 Ω	30 W
Kanäle	1
Eingänge	0,4 V/20 kΩ sym., 11 kΩ asym.
Frequenzbereich	15-50000 Hz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 0,01 %
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/90 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	90 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	2,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR-Eingang, sym.,1 x Cinch L/R (Eingang),Lautsprecherkabel (4-8 Ω)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,216 kg

AKB-60	
EAN-Code	4007754207095

AKB-60

Nettogewicht	2,216 kg