


# ATS-22R

Bestell-Nr.: 0257110

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz**

- Als "Tour-Guide-System", Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

**16-Kanal-Miniatur-Empfänger**
mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Gegensprechfunktion mit dem Sender ATS-22T per Taster
- Eingebautes Mikrofon
- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU!**

**Herstellerinformation**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

## TECHNISCHE DATEN

**ATS-22R**

**Allgemeine Daten**

| | |
|---|---|
| Art | Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Empfänger |
| Trägerfrequenzbereich | 863-865 MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsdauer | > 15 h |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |

**Empfängerdaten**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung Empfänger | integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh) |
| Breite Empfänger | 40 mm |
| Höhe Empfänger | 87 mm |
| Tiefe Empfänger | 12 mm |
| Gewicht Empfänger | 37 g |
| Anschlüsse Empfänger | 3,5-mm-Klinke (Ohrhörer),Micro-USB-Ladeanschluss |

**ATS-22R**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754246230 |
| Nettogewicht | 0,052 kg |