

CM-804IF

Bestell-Nr.: 0236090

PRODUKTINFORMATIONEN

Elekret-Kopfbügelmikrofon

- Leicht, ausgezeichneter Tragekomfort, ausdruckstarker Sound
- Verstellbarer Nackenbügel, arretierbar
- Integrierter Tropfring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit
- Zusammenklappbare Ohrbügel
- Zugentlastetes Anschlusskabel, angeschraubt
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen optional erhältlich
- Inklusive Tasche, Windschutz und Kragenklemme

EVENT Rookie 01/2014
„Alles in allem ist das JTS UF-10 eine gute Wahl für Anwender, die Wert auf ein technisch gutes Breitband-Funksystem mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis legen und bereit sind, im Vergleich zu wesentlich teureren Anlagen kleine Abstriche vor allem hinsichtlich der mechanischen Stabilität hinzunehmen. Das System ist aufgrund seines Frequenzbereichs zwar anmelde- und gebührenpflichtig, sollte aber trotz immer knapper werdendem Frequenzspektrum eine sichere Investition in die drahtlose Zukunft über das Jahr 2015 hinaus sein. Soundtechnisch ist das UF-10TH/12 ein gutes dynamisches Mikrofon mit ausgeprägtem Nahbesprechungseffekt. Das CM-804IF Headset besitzt eine Kugelcharakteristik und klingt ausgewogen und in den Höhen

nicht zu allzu spitz. Das mit dem Taschensender UF-10TB/12 gelieferte, unidirektionale Lavalier-Mikro CM-501 ist eine schöne Dreingabe, mit der man bei Sprachveranstaltungen sofort loslegen kann.“

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

CM-804IF	
Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	60-15000 Hz
Nennimpedanz	1,8 kΩ
Empfindlichkeit	6,3 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	JTS-UHF-PLL-Taschensender
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	20 g
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR (optional 3,5-mm-Stereoklinke, 3-Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,03 x 0,21 m
Bruttogewicht	0,12 kg
Nettogewicht	0,078 kg

CM-804IF

EAN-Code	4007754224078
Nettogewicht	0,078 kg