

# DAR-1000

Bestell-Nr.: 1001454

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ELA-Wand- und Deckenlautsprecher**

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Hochleistungsbreitbandlautsprecher (20 cm) mit sehr hohem Kennschalldruck (96 dB/1 W/1 m)
- Weißes Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Montagematerial wird mitgeliefert

**Herstellerinformation**
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

## TECHNISCHE DATEN

| **DAR-1000** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |

**DAR-1000**

| | |
|---|---|
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 6 W |
| Nennbelastbarkeit | 6/3/1,5 W |
| Frequenzbereich | 100-18000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 20 cm (8") |
| Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 103 dB |
| Abstrahlwinkel | 180° (500 Hz) 160° (1 kHz) 160° (2 kHz) 140° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel horizontal | 180° (500 Hz)160° (1 kHz)160° (2 kHz)140° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel vertikal | 180° (500 Hz)160° (1 kHz)160° (2 kHz)140° (4 kHz) |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Montagevorrichtung | Befestigungsbügel, Montageschrauben |
| Abmessungen | Ø 220 mm x 100 mm |
| Breite | Ø 220 mm |
| Höhe | Ø 220 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Eingänge | Druckklemmen |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,225 x 0,225 x 0,11 m |
| Bruttogewicht | 2,1 kg |
| Nettogewicht | 2 kg |

**DAR-1000**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754429886 |
| Nettogewicht | 2 kg |