

DIB-110

Bestell-Nr.: 0212140

PRODUKTINFORMATIONEN

DI-Übertrager 10:1

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 5 V (1 % Klirrfaktor/40 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

DIB-110

Art	DI-Box
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangsimpedanz	47 kΩ, asym.
Ausgangsimpedanz	600 Ω, sym.
Übertragungsverhältnis	10:1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	25 x 24 x 21 mm
Gewicht	28 g
Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse

DIB-110

Breite	25 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	21 mm
Gewicht	0,028 kg

DIB-110

EAN-Code	4007754193305
Nettogewicht	0,03 kg