# ECM-306B/SW

Bestell-Nr.: 0235790

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Grenzflächenmikrofon**

- Ein/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige
- Low-Cut und 10-dB-Abschwächung schaltbar
- Integrierte Elektronik für den direkten Anschluss an eine Phantomspeisung DC 17-48 V
- Elektronisch symmetrierter NF-Ausgang
- 6-m-Anschlusskabel mit 3-Pol-Mini-XLR/XLR
- Lieferung im schaumstoffgepolstertem Kunststoffkoffer

Besonders geeignet für den Einsatz als Tischmikrofon!

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

| **ECM-306B/SW** | |
|---|---|
| Art | Grenzflächenmikrofon |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Halb-Superniere |
| System | Elektret |
| Audio-Frequenzbereich | 30-20000 Hz |
| Nennimpedanz | 250 Ω |
| Empfindlichkeit | 22 mV/Pa |
| Maximaler Schalldruck | 130 dB |

**ECM-306B/SW**

| | |
|---|---|
| Speisung | DC 17-48 V, Phantom |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 90 x 25 x 90 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Kabel | 6 m |
| Anschluss | 3-Pol-Mini-XLR/XLR |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,16 x 0,085 x 0,28 m |
| Bruttogewicht | 0,453 kg |
| Nettogewicht | 0,289 kg |

**ECM-306B/SW**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754212723 |
| Nettogewicht | 0,289 kg |