

EDL-165AB/WS

Bestell-Nr.: 0163650

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm) mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Abgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubklemmen innerhalb des Gehäuses
- Metallgehäuse mit Feuertopf und Metallfrontschutzgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

EDL-165AB/WS

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)78 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)155° (2 kHz)76° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)155° (2 kHz)76° (4 kHz)
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Höhe	Ø 170 mm
Tiefe	95 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,195 x 0,1 x 0,195 m
Bruttogewicht	1,538 kg
Nettogewicht	1,437 kg

EDL-165AB/WS

EAN-Code	4007754263848
Nettogewicht	1,437 kg