

EDL-224ABC

Bestell-Nr.: 0160100

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-A/B-Deckenlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung. Für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung. Kosteneffiziente Reduzierung der benötigten Deckenausschnitte.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

EDL-224ABC

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/2x3/2x1,5 W
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 100 dB (1 m)85 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Einbautiefe	110 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 115 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	115 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,84 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2 x 100
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,13 x 0,28 m
Bruttogewicht	2,02 kg
Nettogewicht	1,84 kg

EDL-224ABC

EAN-Code	4007754233353
Nettogewicht	1,84 kg