

# EDL-412/WS

Bestell-Nr.: 0161860

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Wetterfester ELA-Kugellautsprecher**

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

| **EDL-412/WS** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Belastbarkeit, gesamt | 10 W |

**EDL-412/WS**

| | |
|---|---|
| Nennbelastbarkeit | 10/5/2,5 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 160-20000 Hz |
| Breitbänder | 130 mm (5") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 100° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 100° |
| Gehäusematerial | ABS, UL94V0 |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | IP44 |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +40 °C |
| Abmessungen | Ø 184 mm |
| Breite | Ø 184 mm |
| Höhe | Ø 184 mm |
| Tiefe | Ø 184 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,3 x 0,22 x 0,23 m |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Nettogewicht | 1,65 kg |

**EDL-412/WS**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754189124 |
| Nettogewicht | 1,65 kg |