

EDL-420/SW

Bestell-Nr.: 1000621

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Schwarzes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

EDL-420/SW	
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	20 W

EDL-420/SW

Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Breitbänder	160 mm (6")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	15 cm (6")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abstrahlwinkel	100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	ABS, UL94VO
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	Ø 265 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,285 x 0,38 m
Bruttogewicht	2,84 kg
Nettogewicht	2,34 kg

EDL-420/SW

EAN-Code	4007754411034
Nettogewicht	2,34 kg