

# EDL-530EN/SW

Bestell-Nr.: 1000261

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Hochwertiger ELA-Pendellautsprecher**
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Koaxialsystem (5,25“)
- UV-beständiges ABS-Gehäuse mit Aluminium-Schutzgitter
- Sehr gute Soundqualität für Sprache und Musik
- 5 m Sicherungsseil
- Schraub-/Steck-Anschlussterminal

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

# TECHNISCHE DATEN

**EDL-530EN/SW**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Belastbarkeit, gesamt | 30 W |
| Nennbelastbarkeit | 30/15/7,5/3,8 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 65-20000 Hz |
| System | 2-Wege-Koaxial |
| Tieftöner | 13,33 cm (5,25") |
| Hochtöner | 25 mm (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13,33 cm (5,25") |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 120° |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Schrauböse und 5 m Stahlseil mit Karabinerhaken |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | Ø 195 mm x 250 mm |
| Breite | Ø 195 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Tiefe | Ø 195 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Eingänge | Schraub-/Steckterminal |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,22 x 0,3 x 0,22 m |
| Bruttogewicht | 2,66 kg |
| Nettogewicht | 2,26 kg |

**EDL-530EN/SW**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754276961 |
| Nettogewicht | 2,26 kg |