

EDL-530EN/WS

Bestell-Nr.: 1000262

PRODUKTINFORMATIONEN

Hochwertiger ELA-Pendellautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Koaxialsystem (5,25“)
- UV-beständiges ABS-Gehäuse mit Aluminium-Schutzgitter
- Sehr gute Soundqualität für Sprache und Musik
- 5 m Sicherungsseil
- Schraub-/Steck-Anschlussterminal

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

EDL-530EN/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,8 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
System	2-Wege-Koaxial
Tieftöner	13,33 cm (5,25")
Hochtöner	25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13,33 cm (5,25")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Abstrahlwinkel	120°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	120°
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Schrauböse und 5 m Stahlseil mit Karabinerhaken
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 195 mm x 250 mm
Breite	Ø 195 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	Ø 195 mm
Gewicht	2,26 kg
Eingänge	Schraub-/Steckterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,3 x 0,22 m
Bruttogewicht	2,66 kg
Nettogewicht	2,26 kg

EDL-530EN/WS

EAN-Code	4007754276978
Nettogewicht	2,26 kg