

# ESP-232/SW

Bestell-Nr.: 0162600

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox**

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher
- Schwarze Kunststoffausführung mit schwarz lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

# TECHNISCHE DATEN

**ESP-232/SW**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Belastbarkeit, gesamt | 50 W |
| Nennbelastbarkeit | 30/20/10/5 W (100 V)25 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 75-20000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 89 dB |
| Abstrahlwinkel | H120°/V100° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 100° |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Schutzart | IP55 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen | 160 x 260 x 180 mm |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,205 x 0,19 x 0,3 m |
| Bruttogewicht | 2,82 kg |
| Nettogewicht | 2,46 kg |

**ESP-232/SW**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754212921 |
| Nettogewicht | 2,46 kg |