

ESP-232/WS

Bestell-Nr.: 0162610

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher
- Weiße Kunststoffausführung mit weiß lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-232/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	50 W
Nennbelastbarkeit	30/20/10/5 W (100 V)25 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	89 dB
Abstrahlwinkel	H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP55
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	160 x 260 x 180 mm
Breite	160 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	180 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,205 x 0,19 x 0,3 m
Bruttogewicht	2,8 kg
Nettogewicht	2,44 kg

ESP-232/WS

EAN-Code	4007754212945
Nettogewicht	2,44 kg