

ESP-50EN/WS

Bestell-Nr.: 0160260

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Wandlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm)
- Geeignet für Sprach- und Musikübertragung
- Anschluss erfolgt über Klemmterminal innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Montagematerial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-50EN/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	100-19000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)77 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H80°/V88° (1 kHz) H131°/V126° (2 kHz) H77°/V69° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)80° (1 kHz)131° (2 kHz)77° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)88° (1 kHz)126° (2 kHz)69° (4 kHz)
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß, RAL 9010
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Breite	265 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1,6 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,1 x 0,17 m
Bruttogewicht	1,84 kg
Nettogewicht	1,62 kg

ESP-50EN/WS

EAN-Code	4007754234008
Nettogewicht	1,62 kg