

ESP-70/WS

Bestell-Nr.: 0162120

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 5-stufiger Drehschalter für 10/6/4/2 W/Aus
- Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
- Pflichtempfangsrelais
- Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage über Trägerplatte
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-70/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	10/6/4/2 W
Frequenzbereich	95-19000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	16 cm (6,5")
Abstrahlwinkel	H120°/V120°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	120°
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Trägerplatte
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 200 x 90 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Bruttogewicht	2,58 kg
Nettogewicht	2,38 kg

ESP-70/WS

EAN-Code	4007754195651
Nettogewicht	2,38 kg