

ETS-215/WS

Bestell-Nr.: 0161300

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Tonsäule
im Alu-Profilgehäuse mit Alu-Deckel und -Boden

- 100-V-Übertragungstechnik
- 5-stufiger Leistungsumschalter
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Metall-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Kabel, 2-adrig

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-215/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	15 W
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/2 W
Frequenzbereich	250-15000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	7,5 cm (3")
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H150°/V40°
Abstrahlwinkel horizontal	150°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel, M6
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	105 x 405 x 85 mm
Breite	105 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	2,5 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,47 x 0,15 m
Bruttogewicht	2,82 kg
Nettogewicht	2,5 kg

ETS-215/WS

EAN-Code	4007754151268
Nettogewicht	2,5 kg