

ETS-422TW/WS

Bestell-Nr.: 0163120

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfeste ELA-Tonsäule
mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-422TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	130-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	124 x 610 x 108 mm
Breite	124 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	4 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,165 x 0,2 x 0,72 m
Bruttogewicht	4,84 kg
Nettogewicht	4,17 kg

ETS-422TW/WS

EAN-Code	4007754232646
Nettogewicht	4,17 kg