FGA-202

Bestell-Nr.: 0251660

PRODUKTINFORMATIONEN

Professioneller 2-Kanal-Line-Übertrager
zur Reduktion von Signalstörungen und Brummschleifen

- 2 Eingänge über symmetrische Kombi-Buchsen XLR/6,3-mm-Klinke (600 Ω)
- 2 galvanisch getrennte XLR-Ausgänge (600 Ω) mit Groundlift-Schalter
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Robustes, bühnentaugliches Metallgehäuse mit sehr guten Abschirmungseigenschaften
- Abmessungen 125 x 55 x 75 mm
- Gewicht 650 g

SOUNDCHECK 07/2007
zu FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 und LSP-102
„Diese kleinen Helferlein sollte jeder Musiker oder Tontechniker in seiner Werkzeugkiste haben. Klanglich fallen sie durch positives Nichtauffallen auf. Solide Metallgehäuse und die Funktionalität dieser Übertrager sorgen dafür, das viele Probleme auf der Bühne und im Proberaum auf preiswerte Weise gelöst werden.“

tools4music 06/2009
zu LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102
„Empfehlenswert und roadtauglich. Preisgünstige Audio-Helferlein für das „Immer dabei”-Toolcase.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser,

hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C). Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

FGA-202

Art	Übertrager
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	125 x 55 x 75 mm
Gewicht	650 g
Eingänge	2 x Kombi-Buchse XLR/6,3-mm-Klinke, sym.
Ausgänge	2 x XLR

FGA-202

EAN-Code	4007754197709
Nettogewicht	0,652 kg