FLAT-M100

Bestell-Nr.: 0259590

PRODUKTINFORMATIONEN

Klein, leicht, handlich
und dabei verblüffend kraftvoll ist der aktive Bühnenmonitor FLAT-M100. Er eignet sich aufgrund der klaren und kräftigen Wiedergabe sehr gut für Aufgaben des Monitoring, für Side-, Front- und Rear-Fill-Anwendungen sowie überall dort, wo satter Sound erwartet aber wenig Platz vorhanden ist.

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 200 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 2 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 2 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 116 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert

delamar.de
„Generiert trotz seiner kompakten Abmessungen einen amtlichen Output. Die robuste Bauweise mit stabilem Frontgitter und widerstandsfähigem Strukturlack machen diese Aktivbox roadtauglich. Klanglich weiß die Box im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu überzeugen, Sprache und Gesang werden klar übertragen. Dank unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten z. B. an Mikrofonständern kann ein persönliches, optisch dezentes und platzsparendes Monitoring realisiert werden.
Durch den kombinierten Mic-/Line-Eingang kannst Du auch mal ein Mikrofon direkt anschließen, um z. B. Sprachdurchsagen zu realisieren. Ein halbes Pünktchen Abzug gibt es für den fehlenden Tragegriff, der in manchen Situationen die Handhabung erleichtern würde. Die gute Verarbeitung, eine kinderleichte Bedienung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis runden den sehr guten Gesamteindruck ab und bringen viereinhalb von fünf möglichen Punkten Test.“

SOUNDCHECK 09/2018
„Der FLAT-M100 ist ein wahres Platzwunder mit beeindruckender Power. Klein, handlich, leicht und gleichzeitig kraftvoll - dürfte der Mini-Monitor bald zum Inventar kleiner Clubs und tourender Sänger/Songwriter werden.“

Gitarre & Bass 02/2019
„Speziell der Test mit Akustikgitarre und Gesang zeigt absolut praxistaugliche Resultate.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

FLAT-M100	
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	200 W
Nennleistung	100 W
Frequenzbereich	90-20000 Hz
Eingangssignal	16 mV/28 kΩ (Line, sym.),5 mV/20 kΩ (Mic, sym.)

FLAT-M100

System	2 x 4", Fullrange
Breitbänder	2 x 10 cm (FaitalPRO 2 x 4")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	116 dB
Abstrahlwinkel	H50°/V120°
Abstrahlwinkel horizontal	50°
Abstrahlwinkel vertikal	120°
Gehäusematerial	Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeeinsätze, 2 x M6-Gewindeeinsätze
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/175 VA
Abmessungen	265 x 120 x 192,5 mm
Breite	265 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	192,5 mm
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out
Sonstiges	Limiter
Zubehör	FLAT-M100BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,29 x 0,155 x 0,285 m
Bruttogewicht	3,03 kg
Nettogewicht	2,56 kg

FLAT-M100

EAN-Code	4007754263190
Nettogewicht	2,56 kg