

H1-7050

Bestell-Nr.: 1001129

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Mittelhochtonhorn

- Horn aus Aluminiumguss
- Resonanzfrei durch eingesetzte Gummielemente
- 25-mm-Flanschanschluss (1") mit Standard 2-Loch-Verschraubung (Lochabstand 76 mm)
- Empfohlene Trennfrequenz mindestens 1,5 kHz

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

H1-7050

Art	Exponentialhorn
Material	Aluguss
Frequenzbereich	1000-20000 Hz
Trennfrequenz	1,5 kHz
Abstrahlwinkel (vert./hor.)	50°/70°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Abstrahlwinkel horizontal	70°
Geeignete Austrittsöffnung	Ø 25,1 mm
Einbauöffnung	Ø 155 mm
Einbautiefe	86 mm
Abmessungen	180 x 180 x 90 mm
Höhe	180 mm
Breite	180 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	0,7 kg

H1-7050

EAN-Code	7398945134526
Nettogewicht	0,7 kg