HSE-110

Bestell-Nr.: 0232170

PRODUKTINFORMATIONEN

Kopfbügelmikrofon

- Hochwertige Back-Elektretkapsel
- Sehr linearer Frequenzgang und besonders unempfindlich gegen Fremdschall durch Supernierencharakteristik mit hoher Rückwärtsdämpfung
- Für den Betrieb ist der Speiseadapter EMA-1 erforderlich oder eine entsprechende Stromversorgung
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung, passend zu EMA-1 oder Taschensender TXS-...HSE

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

HSE-110	
Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Superniere
System	Back-Elektret
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	3 kΩ
Empfindlichkeit	7 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	120 dB
Speisung	DC 1,3-20 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

HSE-110

Gewicht	69 g
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,055 x 0,215 m
Bruttogewicht	0,207 kg
Nettogewicht	0,069 kg

HSE-110

EAN-Code	4007754114102
Nettogewicht	0,069 kg