HSE-150/SK

Bestell-Nr.: 0234050

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon
Geeignet für Gesang- und Sprachwiedergabe in allen Bereichen der Audioübertragung. Eine HQ-Back-Elektretkapsel in Kugelcharakteristik sorgt auch bei nicht ganz optimal ausgerichteter Kapsel für einen guten Sound auf hohem Niveau. Ein ergonomisches Design ist Basis für unauffälligen und zugleich sicheren Sitz auch bei extremen Kopfbewegungen.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Kompatibel zu allen Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

- Kugelcharakteristik
- HQ-Back-Elektretkapsel
- 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Kompatibel zu allen Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz

Tools4music 03/2012
Der Vergleich mit der anerkannten Referenz fördert zutage, dass sich in Form des HSE-150/SK ein echter Preis-Leistungstipp im Portfolio des Bremer Audiovertriebs befindet. Kurzum: Wer derzeit für das Tagesgeschäft in neue Headsets mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis investieren möchte sollte das HSE-150/SK und das Earset HSE-70A/SK in persönlicher Testumgebung ausprobieren.“

+ bequem zu tragen
+ ausgewogene Klangabstimmung
+ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

HSE-150/SK

Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	1 kΩ
Empfindlichkeit	8 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	7 g
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Bruttogewicht	0,116 kg
Nettogewicht	0,015 kg

HSE-150/SK

EAN-Code	4007754183719
Nettogewicht	0,015 kg