

IT-30

Bestell-Nr.: 0160670

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

IT-30

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H80°/V80°
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 265 mm x 310 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	310 mm
Gewicht	2,25 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,29 x 0,34 x 0,29 m
Bruttogewicht	2,96 kg
Nettogewicht	2,25 kg

IT-30

EAN-Code	4007754031201
Nettogewicht	2,25 kg