

KU-616T

Bestell-Nr.: 0160710

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1⅜")
- 55-cm-Anschlusskabel

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

KU-616T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	112 dB/W/m
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 136 mm
Breite	Ø 150 mm
Höhe	Ø 150 mm
Tiefe	136 mm
Gewicht	2,2 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ersatzschwingspule	KU-616T/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,145 x 0,14 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	2,195 kg

KU-616T

EAN-Code	4007754031904
Nettogewicht	2,195 kg