LMS-808

Bestell-Nr.: 0202160

PRODUKTINFORMATIONEN

Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

- Multifunktionsgerät mit drei auswählbaren Betriebsarten:

- Mischer-Betrieb zum Mischen von bis zu 8 Mono-Eingangssignalen (6 x Line/Mic und 2 x Line) auf 1 Stereo-Ausgang
- Line-Splitter-Betrieb zur Verteilung von 2 Mono-Line-Eingängen auf 6 Mono-Ausgänge
- Aufholverstärker-Betrieb für die Verstärkung von bis zu 6 Eingangssignalen

- 6 Mono-Eingangskanäle mit jeweils zuschaltbarer 12-V-Phantomspeisung, Pan-Regler, Signal/Clip-LED und individueller Auswahlmöglichkeit der Betriebsart
- 2 Mono-Line-Eingangskanäle mit Pegelregler und Signal/Clip-LED

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

LMS-808	
Anzahl Kanäle	8
Anzahl Eingänge	8
Mic-Eingang	1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR, sym.
Line-Eingang	250 mV/30 kΩ, 2 x XLR, sym.100 mV/40 kΩ, 6 x XLR, sym.
Master-Ausgang	1 V/200 Ω, 6 x XLR, sym. (mono), 1 x XLR L/R, sym. (stereo)
Frequenzbereich	10-30000 Hz
Klirrfaktor	0,02 %
Störabstand	81 dB, bewertet
Übersprechdämfung	-63 dB
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 48 x 200 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,9 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,09 x 0,535 m
Bruttogewicht	3,88 kg
Nettogewicht	3,14 kg

LMS-808	
EAN-Code	4007754182026
Nettogewicht	3,14 kg