

MA-123

Bestell-Nr.: 0235490

PRODUKTINFORMATIONEN

Einstellbares Dämpfungsglied für symmetrische Mikrofone

- Zur Anpassung des Mikrofonsignals an Mischpulte oder Vorverstärker
- Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB
- Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet
- Metallgehäuse

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

MA-123

Art	Dämpfungsglied
Frequenzbereich	22-20000 Hz
Eingangsimpedanz	1,6 kΩ/-10 dB
Ausgangsimpedanz	660 Ω/-10 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 21 mm x 113 mm
Gewicht	46 g
Eingänge	3-Pol-XLR-Buchse
Ausgänge	3-Pol-XLR-Stecker
Sonstiges	Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB

MA-123

EAN-Code	4007754202250
Nettogewicht	0,046 kg