MMX-602/SW

Bestell-Nr.: 0202230

PRODUKTINFORMATIONEN

Mikrofon-Line-Mischer,
6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspeisung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

MMX-602/SW	
Eingangskanäle	6
Anzahl Mic/Mono	6
Anzahl Stereo	6
Mic-Eingang	1 mV/6,6 kΩ, 6 x 3-Pol-XLR, sym.
Line-Eingang	100 mV/10 kΩ, 6 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.
Record-Ausgang	310 mV/600 Ω, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	> 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	62 dB, unbewertet
Klangregelung Tiefen	±12 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	±12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	±12 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, manuell
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/12 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	12 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 47 x 208 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	47 mm
Tiefe	208 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,09 x 0,53 m
Bruttogewicht	3,76 kg
Nettogewicht	2,985 kg

MMX-602/SW

EAN-Code	4007754182736
Nettogewicht	2,985 kg