# MPS-1

Bestell-Nr.: 0243790

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Mikrofon-Splitter**
zum Verteilen eines Eingangssignals auf zwei Ausgänge z. B. Monitormischer und Hauptmischer

- Galvanisch getrennten Ausgang mit Groundlift-Schalter und Durchschleifausgang
- XLR-Anschlüsse (600 Ω) für Ein- und Ausgang
- Frequenzbereich 35-30000 Hz
- Abmessungen 100 x 80 x 40 mm
- Gewicht 310 g

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **MPS-1** | |
|---|---|
| Art | Mikrofon-Splitter |
| Frequenzbereich | 35-30000 Hz |
| Eingangsimpedanz | 600 Ω |
| Ausgangsimpedanz | 600 Ω |

**MPS-1**

| | |
|---|---|
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 100 x 80 x 40 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Eingänge | 1 x XLR, sym. |
| Ausgänge | 2 x XLR, sym. |
| Sonstiges | Groundlift-Schalter |

**MPS-1**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754180138 |
| Nettogewicht | 0,315 kg |