

NR-24KS

Bestell-Nr.: 0161020

PRODUKTINFORMATIONEN

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

NR-24KS	
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	30 W

NR-24KS

Nennbelastbarkeit	15 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	400-7000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 150 x 235 mm
Breite	200 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	235 mm
Gewicht	0,9 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,205 x 0,24 x 0,15 m
Bruttogewicht	1,07 kg
Nettogewicht	0,9 kg

NR-24KS

EAN-Code	4007754110685
Nettogewicht	0,9 kg