

NR-25KS

Bestell-Nr.: 0160240

PRODUKTINFORMATIONEN

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

NR-25KS	
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	30 W

NR-25KS

Nennbelastbarkeit	15 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	350-8000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montageplatte
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 140 x 235 mm
Breite	200 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	235 mm
Gewicht	1,1 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,25 x 0,21 m
Bruttogewicht	1,339 kg
Nettogewicht	1,147 kg

NR-25KS

EAN-Code	4007754018240
Nettogewicht	1,147 kg