

PA-2240

Bestell-Nr.: 0170800

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Leistungsverstärker

- 2 x 240 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- Soft-Start
- Temperaturgeregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz

oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-2240	
Ausgangsleistung, gesamt	480 W
Nennleistung	480 W
Leistung an 8 Ω	2 x 240 W
Leistung an 100 V	2 x 240 W
Leistung an 70 V	2 x 240 W
Ausgangsimpedanz	25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω,70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Kanäle	2
Eingänge	1,2 V, sym.
Frequenzbereich	35-20000 Hz
Störabstand	> 100 dB(A)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/1300 VA, DC 24 V/55 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1300 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 55 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	374 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	18 kg

PA-2240

Anschlüsse	2 x XLR/Schraubkontakte (Eingänge)Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,18 x 0,54 m
Bruttogewicht	20,14 kg
Nettogewicht	18,12 kg

PA-2240

EAN-Code	4007754143140
Nettogewicht	18,12 kg