

100V 4Ω 8Ω 16Ω

PA-704

Bestell-Nr.: 0179480

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 35 W
- 2 niederohmige Mikrofoneingänge
- 1 Aux-, 1 Phono-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Anschluss für eine Mikrofon-Sprechtaste zum Abschalten der anderen Quellen bei Durchsagen
- Netz- und 12-24-V-Notstrombetrieb

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PA-704	
Ausgangsleistung, gesamt	70 W
Nennleistung	35 W
Leistung an 4 Ω	35 W
Leistung an 8 Ω	35 W
Leistung an 100 V	35 W
Leistung an 70 V	35 W
Kanäle	4
Eingänge	5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)
Frequenzbereich	100-18000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/150 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/6 kHz
Störabstand	> 55 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/100 VA DC 12-24 V/2,5 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	100 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 12-24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 2,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

PA-704

Breite	320 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	4,97 kg
Anschlüsse	2 x 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x Cinch L/R (Aux),1 x Cinch L/R (Phono),Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,28 m
Bruttogewicht	5,33 kg
Nettogewicht	4,97 kg

PA-704

EAN-Code	4007754274240
Nettogewicht	4,97 kg