

# PA-912S

Bestell-Nr.: 0177000

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ELA-Mono-Leistungsverstärker**

- 1 x 120 W
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V
- Durchschleifausgang (Link)
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

**PA-912S**

| | |
|---|---|
| Ausgangsleistung, gesamt | 120 W |
| Nennleistung | 120 W |
| Leistung an 100 V | 120 W |
| Leistung an 70 V | 120 W |
| Ausgangsimpedanz | 70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω |
| Kanäle | 1 |
| Eingänge | 670 mV/10 kΩ, symmetrisch |
| Frequenzbereich | 80-16000 Hz |
| Störabstand | > 98 dB(A) |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/225 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 225 VA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 483 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 255 mm |
| Höheneinheiten HE | 1 |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Anschlüsse | 1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Eingang),1 x XLR (Link), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,36 x 0,135 x 0,54 m |
| Bruttogewicht | 4,69 kg |
| Nettogewicht | 3,72 kg |

**PA-912S**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754261851 |
| Nettogewicht | 3,72 kg |