

PAB-306/SW

Bestell-Nr.: 0254270

PRODUKTINFORMATIONEN

Multifunktional und vielseitig einsetzbar
sind die PA-Lautsprecher der 300er-Serie. Sie sind sowohl für die Festinstallation als auch den mobilen Einsatz geeignet. Ideal für die klangstarke und pegelfeste Raumbeschallung sowie Rear- und Sidefill-Anwendungen. Die sehr kompakten und einfach zu transportierenden Systeme eignen sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz in Kombination mit entsprechenden Subwoofern wie z. B. dem PSUB-12AKA oder PSUB-15AKA und als kleine Bodenmonitore.

Universal-PA-Lautsprecherbox, 160 W, 8 Ω

- Geschlossenes 2-Wege-System
- 2x16-cm-Tieftöner (6,5"), 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Abstrahlwinkel H100°/V100°
- Hochton-Schutzschaltung
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz, mit Metallschutzgitter
- 4 x M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
- NEUTRIK-SPEAKON-Terminal

Tastenwelt 03/2013
„Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für

Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transpatenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung.“
+Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

EVENT Rookie 08/2012
„Was so gut aussieht, das sollte im Idealfall auch noch gut klingen. Und genau das tun die PAB-306/SW und PAB-308/SW auch - und zwar durchweg von ganz leise bis recht laut. Pegelorgien sind freilich nicht die Domäne dieser Boxen, aber es ist trotz allem schon erstaunlich, was aus so kleinen Kisten rauskommt. Rein subjektiv klingt die 306 mit den beiden 6,5-Zöllern einen Hauch präsenter und runder, dafür schenkt die 308er mit minimal nach unten erweitertem Frequenzbereich ein Quäntchen mehr Bass. Ob das für den jeweils angedachten Anwendungsbereich nötig ist oder nicht, möge nun jeder selbst entscheiden. Sympathiepunkte bekommt die 306 zudem für ihr schlankes und unauffälliges Erscheinungsbild - mit so einer flachen Silhouette macht diese Box als Kleinmonitor einfach einen „schlanken Fuß“. Für kleines Monitoring, unauffällige Raum- oder Hintergrundbeschallung oder als Fill für größere Systeme alles in allem eine echte Empfehlung. Beide Modelle sind übrigens nicht nur in Rock´n´Roll-Schwarz, sondern auch in Gala-Weiß erhältlich.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

PAB-306/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	320 W
Nennbelastbarkeit	160 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
System	2-Wege-D'Appolito, geschlossen
Tieftöner	2 x 16 cm (6,5")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	3
Lautsprechergröße	16 cm (6,5")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	116 dB

PAB-306/SW

Abstrahlwinkel	H100°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	MDF-Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	212 x 565 x 190 mm
Breite	212 mm
Höhe	565 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	9,5 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,7 x 0,3 m
Bruttogewicht	12,77 kg
Nettogewicht	10,71 kg

PAB-306/SW

EAN-Code	4007754229219
Nettogewicht	10,71 kg