

PM-2/10V

Bestell-Nr.: 0290520

PRODUKTINFORMATIONEN

Drehspul-Einbauinstrument

- Mit Spiegelskala
- Vollkunststoffgehäuse
- Güteklasse 2
- Nullpunktkorrektur
- Für eine Beleuchtung vorverdrahtet
- Messbereich 10 V

Die Einbaumessinstrumente können zur Beleuchtung mit zwei LEDs mit Vorwiderstand nachgerüstet werden.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PM-2/10V	
Messbereich	10 V
Innenwiderstand	10 kΩ
Abmessungen Anzeige	60,3 x 46,3 mm
Einbauöffnung	Ø 37,5 mm
Einbautiefe	23 mm

PM-2/10V	
EAN-Code	4007754020465
Nettogewicht	0,044 kg