


# PM-2/15A

Bestell-Nr.: 0290560

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Drehspul-Einbauinstrument**

- Mit Spiegelskala
- Vollkunststoffgehäuse
- Güteklasse 2
- Nullpunktkorrektur
- Für eine Beleuchtung vorverdrahtet
- Messbereich 15 A

Die Einbaumessinstrumente können zur Beleuchtung mit zwei LEDs mit Vorwiderstand nachgerüstet werden.

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **PM-2/15A** | |
|---|---|
| Messbereich | 15 A |
| Innenwiderstand | 4 mΩ |
| Abmessungen Anzeige | 60,3 x 46,3 mm |
| Einbauöffnung | Ø 37,5 mm |
| Einbautiefe | 23 mm |

| **PM-2/15A** | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754020502 |
| Nettogewicht | 0,045 kg |