

POWERPROX18/8

Bestell-Nr.: 1001144

PRODUKTINFORMATIONEN

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

POWERPROX18/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	35-1000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	34,8 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	1200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2400 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,091 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	229,985 g
Mechanische Güte (Qms)	3,147
Elektrische Güte (Qes)	0,431
Gesamtgüte (Qts)	0,379
Äquivalentvolumen (Vas)	189,0 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,38 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,61 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 9,6 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	1210 cm^2
Magnetgewicht	3,5 kg
Einbauöffnung	Ø 414 mm
Einbautiefe	225 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 441-432 mm
Abmessungen	Ø 460 mm x 225 mm
Außendurchmesser	Ø 460 mm
Breite	Ø 460 mm
Höhe	Ø 460 mm
Tiefe	225 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	13 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	18"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,49 x 0,27 x 0,49 m

POWERPROX18/8

Bruttogewicht	15 kg
Nettogewicht	13 kg

POWERPROX18/8

EAN-Code	0739894660556
Nettogewicht	13 kg