

PSM8WJB

Bestell-Nr.: 1001535

PRODUKTINFORMATIONEN

Das PSM8WJB ist ein unidirektional adressierbares Kondensator-Paging-Mikrofon für PRIMA-VA-Systeme.
Es verfügt über 8 Zonentasten mit einem schlanken Schwanenhalsmikrofon und bietet Langlebigkeit und Ästhetik in einem stabilen Gehäuse.
PSM8WJB ermöglicht Live-Ansagen/Wiedergabe aufgezeichneter Nachrichten in allen vorab zugewiesenen Zonen. Die Sprechstelle verfügt über ein Schwanenhalsmikrofon, eine Sprechtaste, Zonenwahltasten und einen Monitorlautsprecher. Schaltflächen können eine einzelne Zone oder eine Gruppe von Zonen darstellen und werden in der Software mithilfe einer einfachen Matrixauswahl einfach definiert. Alle Tasten können mit Drag-and-drop-Funktionen aus der Software programmiert werden und jede Taste kann für PTT (Push-to-talk) oder Verriegelungsfunktion programmiert werden.
Gemäß BS5839 wird der PSM8WJB auf RS485 überwacht. Das RS485-Kommunikationsprotokoll erlaubt die Verkettung von bis zu 300 m über ein einziges CAT-5-Kabel (FTP/STP) und ermöglicht den einfachen Anschluss jeder Station über Standard-RJ45-Anschlüsse und die Anschlussdose (im Lieferumfang des PSM8WJB enthalten).

Tischsprechstelle für Durchsagen

- Desktop-Gehäuse
- Überwachte CAT-5-Verbindung zu Controllern und Sekundär-Einheiten
- Überwachung der Mikrofonkapsel (nicht bei Sekundär-Geräten)

- Automatische Verstärkungsregelung (AGC) am Mikrofoneingang
- 8 Zonen-Wahltasten (erweiterbar durch zusätzliche Tastaturen)
- All-Call-Taste
- Leistungsanzeige, EVAC-Anzeige, Status- und Fehleranzeigen
- Integrierter Monitorlautsprecher

Herstellerinformation
ATEÏS Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 18
74906 Bad Rappenau
Deutschland
info.de@ateis.global
www.ateis-deutschland.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

PSM8WJB	
Art	Tischsprechstelle
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Stromversorgung	DC 18-26 V/120 mA über System
Audio-Frequenzbereich	40-20000 Hz
Nennimpedanz	100 Ω
Empfindlichkeit	10 mV/Pa
Schwanenhalslänge	300 mm
Zul. Einsatztemperatur	-5-+55 °C
Abmessungen	105 x 50 x 190 mm (Pultgehäuse)105 x 350 x 190 mm (inkl. Mikrofon)
Gewicht	4,7 kg

PSM8WJB

Anschluss	RJ45
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,055 x 0,1 m
Nettogewicht	4,7 kg

PSM8WJB

EAN-Code	3760439320076
Nettogewicht	4,7 kg