

# RDA20

Bestell-Nr.: 1001172

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul**

- Über Dante®-Audionetzwerk adressierbares und selbstverstärkendes Lautsprechersystem
- Unterstützt PoE/PoE+-Ethernet-Audioverbindung und Stromversorgung über RJ45-Anschluss
- Ausgangsleistung 10 W (PoE), 20 W (PoE+)
- Zwei Wandhalter als Zubehör
- Automatische Zuweisung einer IP-Adresse durch DHCP-Router
- Unterstützung der Relacart-Lautsprecherverwaltungssoftware für eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

**Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus**

**anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.**

**Herstellerinformation**
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

**Importeur**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **RDA20** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Dante® |
| Ausgangsleistung, gesamt | 30 W |
| Nennleistung | 10 W (PoE), 20 W (PoE+) |
| Frequenzbereich | 85-17000 Hz |
| System | 2-Wege |
| Tieftöner | Konuslautsprecher 10 cm (4") |
| Hochtöner | Konushochtöner 7,6 cm (3") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 10 cm (4") |

**RDA20**

| | |
|---|---|
| Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 110 dB |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Gehäusematerial | Holz, Metallschutzgitter |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Wandhalter |
| Stromversorgung | 37-57 V PoE/PoE+ über RJ45 |
| Abmessungen | 132 x 235 x 142 mm |
| Breite | 132 mm |
| Höhe | 235 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Gewicht | 2,36 kg |
| Eingänge | 1 x RJ45 (Dante®-In) |
| Sonstiges | int. DSP für Klangregelung über Software |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,205 x 0,33 x 0,215 m |
| Bruttogewicht | 2,95 kg |
| Nettogewicht | 2,36 kg |

**RDA20**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754426700 |
| Nettogewicht | 2,36 kg |