SA-230/SW

Bestell-Nr.: 0250740

PRODUKTINFORMATIONEN

Universal-Stereo-Mischverstärker, 50 W
Sing mit! Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-230/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikmachen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie „One-Touch-Karaoke” oder „Vocal-Partner” zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gainregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

SA-230/SW	
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	50 W
Leistung an 4 Ω	2 x 25 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Kanäle	2
Eingänge	175 mV/8 kΩ (Line)2,5 mV/3,5 kΩ (Mic)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB
Klangregler Höhen	± 10 dB
Störabstand	62 dB
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/150 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	150 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	432 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,8 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line),1 x 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x Cinch L/R (Rec),4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,055 x 0,43 m

SA-230/SW

Bruttogewicht	4,42 kg
Nettogewicht	3,86 kg

SA-230/SW

EAN-Code	4007754212372
Nettogewicht	3,86 kg