

SGM-14

Bestell-Nr.: 0236730

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektret-Richtmikrofon

- Für Außenaufnahmen bei z. B. Video- und Filmproduktionen
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Inklusive Mikrofonhalter und Windschutz

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SGM-14	
Art	Richtmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Hyperniere

SGM-14

System	Elektret/Kondensator
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	200 Ω
Empfindlichkeit	25 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	125 dB
Speisung	9-48 V Phantom
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 22 mm x 357 mm
Gewicht	195 g
Anschluss	3-Pol-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,07 x 0,53 m
Bruttogewicht	0,495 kg
Nettogewicht	0,275 kg

SGM-14

EAN-Code	4007754254495
Nettogewicht	0,275 kg