

SL-150SW/EN

Bestell-Nr.: 1001155

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox mit 20-cm-Koaxial-Hornlautsprecher (8"),
entwickelt für Außenanwendungen, mit hervorragender Musikqualität. Der SL-150SW/EN ist optimal für den Einsatz in vielen Veranstaltungsorten wie z. B. Flughäfen, Megastores und Stadien geeignet.

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox, 150 W,
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtontreiber und Frequenzweiche
- Sehr gutes Klangbild
- IP66-geprüft
- ABS-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Sicherungsseil im Lieferumfang
- Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SL-150SW/EN	
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	150 W
Nennbelastbarkeit	150/75/38 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-19000 Hz
System	2-Wege-Koaxial
Tieftöner	20 cm (8")
Hochtöner	Hochtontreiber
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	120 dB
Abstrahlwinkel	170°/180° (500 Hz)79°/80° (1 kHz)50°/62° (2 kHz)85°/70° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	170° (500 Hz)79° (1 kHz)50° (2 kHz)85° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)80° (1 kHz)62° (2 kHz)70° (4 kHz)
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz (RAL 9005)
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	315 x 305 x 350 mm
Breite	315 mm
Höhe	305 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	11,85 kg
Eingänge	Schraubterminal

SL-150SW/EN

Verpackungsmaße (B x H x L)	0,39 x 0,47 x 0,39 m
Bruttogewicht	13,9 kg
Nettogewicht	11,85 kg

SL-150SW/EN

EAN-Code	4007754425840
Nettogewicht	11,85 kg