

SP-10/250PRO

Bestell-Nr.: 0105590

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tieftöner, Subwoofer, 250 W, 8 Ω

- Hoch belastbarer 25-cm-Tieftöner und -Subwoofer (10")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für kompakte Subwoofer und 2-Wege-Systeme mit Trennfrequenz von ca. 1500 Hz zum Hochtöner

Hobby HiFi 03/2014
„Ein besonders langhubiger und pegelfester Basstreiber für kompakte Gehäuse um 35 Liter. (z. B. im Bauvorschlag HiFi-PA 10/2) Mit atemberaubender Explosivität machte die HiFi-PA 10/2 im Hörraum ihre Aufwartung. ... enorme Pegelreserven ... unerhört filigran.“

Hobby HiFi 02/2014

„Ein besonders langhubiger und pegelfester Basstreiber für eher kompakte Reflexgehäuse um 35 bis 40 Liter.“

Klang+Ton 03/2013

„Universeller Tieftöner für pegelstarke Einsätze, der dank geschickt gewählter TSP viel Tieftonpegel aus kompakten Gehäusen holt.”

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-10/250PRO	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-2000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	47 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	250 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	500 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,20 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	51 g
Mechanische Güte (Qms)	6,16
Elektrische Güte (Qes)	0,35
Gesamtgüte (Qts)	0,33
Äquivalentvolumen (Vas)	40,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)	18,3 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,83 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 7 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	380 cm^2
Magnetgewicht	2 kg
Magnetdurchmesser	Ø 169 mm
Einbauöffnung	Ø 228 mm
Einbautiefe	111 mm

SP-10/250PRO

Abmessungen	Ø 261 mm x 121 mm
Außendurchmesser	Ø 261 mm
Breite	Ø 261 mm
Höhe	Ø 261 mm
Tiefe	121 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,17 x 0,28 m
Bruttogewicht	5,59 kg
Nettogewicht	5 kg

SP-10/250PRO

EAN-Code	4007754232332
Nettogewicht	5 kg