

SP-100/8

Bestell-Nr.: 0103780

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω

- Stabile Papiermembran
- Hochwertige Alu-Spule
- Polkernbohrung
- Gummisicke
- Ausgezeichnetes Übertragungs- und Impulsverhalten

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-100/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-7000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	61 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	1,23 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	5,5 g
Mechanische Güte (Qms)	2,28
Elektrische Güte (Qes)	0,44
Gesamtgüte (Qts)	0,37
Äquivalentvolumen (Vas)	4,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,5 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	52 cm^2
Magnetgewicht	280 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 103 mm
Einbautiefe	62,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 114,5 mm
Lochabstand X	81 mm
Lochabstand Y	81 mm
Abmessungen	106 x 106 x 63 mm
Außendurchmesser	Ø 127 mm
Breite	106 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,79 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"

SP-100/8

Verpackungsmaße (B x H x L)	0,115 x 0,065 x 0,115 m
Bruttogewicht	0,835 kg
Nettogewicht	0,795 kg

SP-100/8

EAN-Code	4007754138849
Nettogewicht	0,795 kg