

SP-10A/302PA

Bestell-Nr.: 0104920

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 300 W, 8 Ω

- Sehr hoch belastbar
- Langhubig ausgelegter 25-cm-Profi-Lautsprecher (10")
- Druckgusskorb
- Wasserabweisend beschichtete Membran
- Sehr hohe Verarbeitungsqualität mit plangedrehter Korbfront
- Weitreichender, verzerrungsarmer Frequenzgang
- Hoher Wirkungsgrad
- Motorsystem mit Polkernbohrung und Zusatzmagnet zur Magnetfeldoptimierung und Impedanzlinearisierung
- Für kompakte BR-Gehäuse schon ab 20 Litern
- Für professionelle und semiprofessionelle PA-Anwendungen aller Art

Hobby HiFi 01/2017
„Ein klanglich hochklassiger Basstreiber für kompakte Reflexgehäuse um 40 Liter. Zweiweg-tauglicher PA-Treiber.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-10A/302PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	55 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,24 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	35 g
Mechanische Güte (Qms)	7,44
Elektrische Güte (Qes)	0,31
Gesamtgüte (Qts)	0,3
Äquivalentvolumen (Vas)	40 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,4 Ω
Kraftfaktor (BxL)	15,82 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,65 mH
Schwingspulendurchm.	66 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	346 cm^2
Magnetgewicht	2 kg
Magnetdurchmesser	Ø 154 mm
Einbauöffnung	Ø 234 mm
Einbautiefe	112 mm
Abmessungen	Ø 260 mm x 124 mm
Außendurchmesser	Ø 260 mm
Breite	Ø 260 mm
Höhe	Ø 260 mm
Tiefe	122 mm
Farbe	Schwarz

SP-10A/302PA

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,98 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,285 x 0,16 x 0,285 m
Bruttogewicht	5,42 kg
Nettogewicht	4,98 kg

SP-10A/302PA

EAN-Code	4007754191042
Nettogewicht	4,98 kg