

SP-167E

Bestell-Nr.: 0103970

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω

- Guter Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen und Bassreflexboxen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-167E	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-6000 Hz

SP-167E

Resonanzfrequenz (fs)	62 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,7 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	9,3 g
Mechanische Güte (Qms)	2,78
Elektrische Güte (Qes)	0,48
Gesamtgüte (Qts)	0,41
Äquivalentvolumen (Vas)	17,9 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,43 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	135 cm^2
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 149 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 160 mm
Abmessungen	Ø 172 mm x 77 mm
Außendurchmesser	Ø 172 mm
Breite	Ø 172 mm
Höhe	Ø 172 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,23 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,09 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,23 kg

SP-167E

EAN-Code	4007754153507

SP-167E

Nettogewicht	1,23 kg