

SP-250P

Bestell-Nr.: 0100500

PRODUKTINFORMATIONEN

Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Polkernbohrung
- Große lineare Auslenkungsfähigkeit für druckvolle Tieftonwiedergaben

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-250P	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-4000 Hz

SP-250P

Resonanzfrequenz (fs)	33 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,69 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	33 g
Mechanische Güte (Qms)	2,33
Elektrische Güte (Qes)	0,38
Gesamtgüte (Qts)	0,33
Äquivalentvolumen (Vas)	115 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	10,8 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,2 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	346 cm^2
Magnetgewicht	1,1 kg
Magnetdurchmesser	Ø 145 mm
Einbauöffnung	Ø 233 mm
Einbautiefe	110,5 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 250 mm
Abmessungen	Ø 265 mm x 120 mm
Außendurchmesser	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	120 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,34 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,285 x 0,145 x 0,285 m
Bruttogewicht	3,66 kg
Nettogewicht	3,34 kg

SP-250P

EAN-Code	4007754024494

SP-250P

Nettogewicht	3,34 kg