

SP-252E

Bestell-Nr.: 0103990

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 75 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-252E	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-6000 Hz

SP-252E

Resonanzfrequenz (fs)	42 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	75 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,33 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	43 g
Mechanische Güte (Qms)	3,13
Elektrische Güte (Qes)	0,60
Gesamtgüte (Qts)	0,50
Äquivalentvolumen (Vas)	57 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,75 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,5 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 35,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	353 cm^2
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 232 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 245 mm
Abmessungen	Ø 255 mm x 110 mm
Außendurchmesser	Ø 255 mm
Breite	Ø 255 mm
Höhe	Ø 255 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,3 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Bruttogewicht	2,42 kg
Nettogewicht	2,295 kg

SP-252E

EAN-Code	4007754153521

SP-252E

Nettogewicht	2,295 kg