

SP-302E

Bestell-Nr.: 0104000

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-302E	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-5500 Hz

SP-302E

Resonanzfrequenz (fs)	39 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,39 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	40 g
Mechanische Güte (Qms)	4,24
Elektrische Güte (Qes)	0.87
Gesamtgüte (Qts)	0,72
Äquivalentvolumen (Vas)	141 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,63 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	518 cm^2
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 281 mm
Einbautiefe	114 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 292 mm
Abmessungen	Ø 304 mm x 118 mm
Außendurchmesser	Ø 304 mm
Breite	Ø 304 mm
Höhe	Ø 304 mm
Tiefe	118 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,58 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,14 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,76 kg
Nettogewicht	2,585 kg

SP-302E

EAN-Code	4007754153538

SP-302E

Nettogewicht	2,585 kg